Equilibreuse de roues entièrement automatique avec diagnostic

Numéro d'article: EEWB336AEA

EEWB336 - Equilibreuse de roues entièrement automatique avec diagnostic

Marque	Snap-on
Catégorie	Equipment
Couleur	Rouge

Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.

- **Faux-rond radial et latéral** Fournit un diagnostic complet de l'uniformité de l'assemblage et affiche les mesures de faux-rond radial et latéral de la première à la troisième harmonique, indiquant les possibilités d'assemblage de la roue et mettant en évidence les problèmes d'équilibrage
- **Détection automatique des Rayons** Le scanner laser détecte automatiquement l le nombre ainsi que la position des des rayons de la jante pour que le système indique le placement des masses derrière les rayons de la roue et permette des poids fractionnés
- **EasyWeight™** Éliminez les approximations dans le placement des masses ; ce système d'une précision extrême utilise un laser pour montrer l'endroit exact où placer une masse afin de garantir un équilibrage précis
- **Impression** Les rapports peuvent être imprimés via le réseau local ou enregistrés au format PDF sur une clé USB
- **Interface à écran tactile** L'interface rapide et intuitive avec de grands chiffres, des indicateurs de position de poids colorés augmentent la vitesse, la facilité d'utilisation et l'ergonomie pour le travail quotidien
- **SmartSonar™** Détection automatique de la largeur de la jante à l'aide de capteurs sonar pour éviter les erreurs de saisie manuelle.
- **Réclairage de la jante** Système d'éclairage LED qui facilite le nettoyage des jantes et aide au processus de positionnement des masses
- **Power Clamp™** Le dispositif de serrage électromécanique serre toujours la roue de manière précise avec une force constante et fournit une condition fiable et constante pour assurer des mesures précises et répétables
- **Entrée automatique des données** Aucune saisie manuelle des données n'est nécessaire ; cette machine détecte automatiquement toutes les dimensions des roues et sélectionne le mode d'équilibrage, le type de masse et la position des masses pour accélérer le temps du cycle d'équilibrage et minimiser les erreurs opérationnelles
- **Mode poids fractionné** Cette fonction permet un équilibrage précis avec des procédures manuelles faciles à suivre pour cacher les masses derrière les rayons, préservant ainsi la présentation visuelle de la roue
- **Arrêt en position** Touchez l'écran pour faire tourner automatiquement la roue jusqu'à la position d'application de la masse
- **QuickBAL™** Optimise le nombre de tours en fonction des spécifications de chaque roue tout en fonctionnant toujours à la vitesse maximale et en réduisant la durée du cycle
- **Spécifications techniques** Diamètre Maximal de la Roue 42"/ 107 cm.
  Poids Maximal de la Roue 70 kg
  Largeur de Jante Maximal 20" / 51 cm.