Démonte-pneus professionnelle

Numéro d'article: EEWH339AEB

Démonte-pneus professionnelle 26"

Marque	Snap-on
Catégorie	Equipment
Couleur	Rood

Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.

- **Bras vertical pneumatique**
  Rapide et ergonomique, le bras vertical pneumatique facilite le positionnement de la tête de montage sur toutes les roues.
- **Nouvelle Tête de Montage**
  La Tête de Montage 330 Pro redessinée a une nouvelle forme avec une meilleure adhérence et tourne avec le pneu. Elle est également équipée d'un crochet de levage de pneu.
- **Boîte à outils avec manomètre intégré**
  La boîte à outils offre un espace de rangement fixe avec quatre étagères pratiques pour les outils, les valves et les accessoires, avec un manomètre intégré.
- **Aide au talon pneumatique**
  Notre système pneumatique d'assistance au montage en trois parties comprend un rouleau supérieur, un pied de pression et un disque de levage, pour permettre à un seul technicien de monter et démonter facilement les pneus à profil bas et à hautes performances.
- **Stockage de levier**
  Renouvellement de l'espace de stockage Levier à l'avant de la machine afin que la Levier ne puisse pas endommager le plateau
  tournant.
- **Décolleur de talon au sol (actionné par pédale)**
  Décolleur de talons traditionnel à pelle latérale avec pédale de commande ergonomique placée à l'écart de la pelle; la solution la plus rapide pour les pneus standards, à flancs souples et à aspect élevé
- **Prospeed**
  La technologie innovante optimise le couple optimal et maximise la vitesse de rotation pour un fonctionnement sûr et efficace
- **Mâchoires de serrage réglables**
  Les mâchoires de serrage autocentrantes recouvertes de nylon protègent la roue et offrent une prise sûre. Plage de serrage de 10" à 26 pouces
- **Spécifications techniques**
  Technologie onduleur monophasé 240 volts
  Vitesse de rotation variable 7 – 18 tr/min
  Plage de serrage 10" – 26"
  Largeur maximale du pneu 15"/380 mm.
  Diamètre maximal du pneu 44"/1120 mm.